

Oldenburgisches Staatstheater
Technische Leitung

Großes Haus

Bühnentechnik

Stand: 08/2024

Zuschauerraum:

Maximal: 577 Sitzplätze, 77 Stehplätze, 4 Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität
501 Sitzplätze bei Nutzung des Orchestergrabens
Zusätzliches Beleuchtungs- und/oder Tonpult machen Sitzplatzsperrungen notwendig.

Orchestergraben:

2 Podien getrennt verfahrbar von 0,00/-2,7m
Podium 1: 43 Zuschauerplätze, demontierbar
Podium 2: 33 Zuschauerplätze, demontierbar

Bühne:

Portalbreite: 9,00 m - 10,40 m
Portalhöhe: 0,92 m – 6,10 m
Max. Zugstangenhöhe: 18,30 m
Bühnenraumtiefe: 16 m, innerhalb schwarzen Aushangs: 14,6 m
Bühnenraumbreite: 18 m, innerhalb schwarzen Aushangs: 14,2 m
Max. Wandhöhe: 6 m

Bühnenpodien 1 – 3:

Größe: je 8 x 2 m
Verfahrweg: - 2,30 bis + 1,90 m
Belastung: 500 daN/qm statisch
250 daN/qm dynamisch
2500 daN Gesamtlast dynamisch
Antrieb: hydraulisch

Oldenburgisches Staatstheater
Technische Leitung

Großes Haus Bühnentechnik

Stand: 08/2024

Drehscheibe:

Durchmesser: 11 m
Bauhöhe: +16,67 cm
Antrieb: elektrisch
2 Seitenbühnenwagen: jeweils 12,6 x 4 m (plus Ansatzteile)
Belastung statisch: 500 kg/m²
Belastung dynamisch: 150 kg/m²

Obermaschinerie:

35 Zugstangen

Zugstangendurchmesser: 60 mm
Zugstangenlänge: 12 m
Tragkraft: 500 kg

4 x Schwerlastzüge → MZ 4, 12, 20, 31
MZ 31 500 kg Belastung → Vmax 1,2 m/s
MZ 4,12, 20: 1000 kg Belastung → Vmax 0,7 m/s

10 positionierbare Punktzüge, belastbar mit je 500 kg

1 Panoramazug links und rechts, belastbar mit je 500 kg

1 Galeriezug links und rechts, belastbar mit je 250 kg

3 Portalzüge: 1 Schalldecker, 2 Schleierzüge

Hauptvorhang (roter Samt)

Entfernung Projektionskabine – Schleierzug: ca. 15,70 m

Eiserner Vorhang: beige/olivgrün, Wellblech, 1 Tür

Oldenburgisches Staatstheater
Technische Leitung

Großes Haus

Bühnentechnik

Stand: 08/2024

Transportweg zur Bühne Kleines und Großes Haus

Über Lastpodium für Lkw. Max. 20 t Größe: 3 x 10 m

Transportmaß im Haus: 2 x 6 m

Keine Parkmöglichkeiten auf dem Gelände.

Elektroanschlüsse Bühne:

Rechts hinten: 2 x 63 A CEE, 1 x 125 A CEE

Links hinten 1 x 63 A CEE

Unterbühne:

Links hinten 1 x 16 A CEE

Rechts hinten: 1 x 32 A CEE

Übertitelungsanlage:

- Optiblack/show von Gerriets (950 mm x 5000 mm HxB) Deutlich schlechtere Lesbarkeit von den seitlichen Plätzen.

- Greypearl von Tüchler (820 mm x 5000 mm HxB) Gleichmäßige Lesbarkeit auch von den seitlichen Plätzen. Gleichmäßiger Kontrast.

Beide Anlagen für drei Zeilen geeignet.