

Kleines Haus
Bühnentechnik

Stand: 17.09.2018

Position Inspizient: Bühne rechts (vom Zuschauerraum)

Zuschauerraum:

Plätze Parkett: 275

Plätze Rang: 75

Plätze Gesamt: 350

Falls Beleuchtung/ Tonpult im Zuschauerraum benötigt wird, reduziert sich die Platzzahl (nur ein Gewerk: Reihe 12: 251 – 253, Reihe 13: 266– 268)

(beide Gewerke: Reihe 12: 250-253, Reihe 13: 265-268)

Beleuchtungsstellwerk: Kabine Parkett hinter der letzten Zuschauerreihe

Tonkabine: Kabine hinter dem 1. Rang

Orchestergraben:

3 einzeln verfahrbare Podeste

- OPL und OPR: Breite 2,32 m; Tragkraft 1,2 t, je eine eingelassene Klappe (1x1 m)
- OPM: Breite 4 m; Tragkraft 2,3t, 1 x 1 m eingelassene Klappen (3 Stück)

Normalstand auf Bühnenniveau +/- 0, max. Höhe 0,10 m, min. Höhe: - 2,55 m

Antrieb: Serapid

Bühne:

Portalbreite: 8,12 m

Portalhöhe: 1,00 - 4,98 m (Standardhöhe: 4,85 m)

Bühnenbreite: gesamt 16,30 m, innerhalb schwarzen Aushangs: 12,50 m

Bühnenraumtiefe: (hintere Orchestergrabenkante): 10,40 m, innerhalb schwarzen Aushangs: 8,60 m

Abstand E.V.- Vorderkante bis Orchesterbrüstung: max. 2,62 m.

Bautiefe E.V. = 0,14 m

Bühnenpodium

10,00 x 4,00 m;

Verfahrbar von + 1,00 bis – 6,59 m

Antrieb: Spirallift

**Kleines Haus
Bühnentechnik**

Stand: 17.09.2018

Schräg verstellbar nur im Bereich über der Bühne: variable Steigung max. 16 2/3 %,
Schrägste Stellung: vorne 0 cm, hinten 67,5 cm
Türeinstieg rechts bei - 4,00m
Steuerung: SBS

Obermaschinerie:

Laststangenlänge: 11,60 m
Laststangendurchmesser 60 mm
Tragkraft: 500 kg
Max. Zughöhe: 15,10 m
Steuerung: SBS
13 Maschinenzüge (P1-P13) je 500 kg
Hauptvorhang (HV): blauer Samt als deutscher und griechischer Vorhang nutzbar
1 Schalldeckvorhang (Schall) 800kg
2 Schleierzüge (Spiel/Schleier) je 500kg
2 Beleuchtungszüge (B1 /B2) 1000kg
1 Beleuchtungstraverse (Vorbühne) 350kg
2 Panoramazüge (SPL/ SPR) je 500kg
Max. Fahrgeschwindigkeit: 1,2 m/s
8 seitlich verfahrbare Punktzüge auf Schienen (R1 – 4),
mit Gewichten (20 kg – 40 x 10 cm), seitlicher Fahrweg: 12,00 m
Maximale Höhe: 14,00 m
2 Hinterbühnenzüge (H1/H2) je 350kg, Länge 12,95m stufenlos regelbar bis 5,5 m Höhe
Eiserner Vorhang (E.V.) ohne Tür. Darunter darf keine Dekoration stehen.
1 Lautsprecherzug 350kg
2 Vorbühnen-Punktzüge, 1 Links und 1 Rechtes je 350 kg

OLDENBURGISCHES STAATSTHEATER

Oldenburgisches Staatstheater
Technische Leitung

Kleines Haus **Bühnentechnik**

Stand: 17.09.2018

Transportweg:

Über Lastpodium für LKW. Max. 20 to. Größe: 3,00 x 10 m

Transportmaß im Haus 2x6m

Keine Parkmöglichkeiten auf dem Gelände.

Elektroanschlüsse:

Bühnenrückwand 2x 63 A CEE und 1x 125 A CEE